

MOTORE TIPO	450 MX		GRADINO PIST./CIL.	mm.	1.00
MATRICOLA			SPESS. GUARNIZ.	mm.	0.45
ALESAGGIO	95.0000		SQUISH TOTALE	mm.	1.45
CORSA	63.4000				
CILINDRATA	449.1652		VOLUME "PISTONE"	cc.	12.65
L (biella)	103.5000		VOLUME "GUARNIZIONE"	cc.	3.19
Lambda	0.3063		VOLUME "TESTA"	cc.	21.3
Vpms	37.1400		VOLUME TOTALE	cc.	37.14
RC	13.0938				

SEMICARTER SX	F30803	F30805 (E.S.)	ACCENSIONE	Kokusan Cdi vol.piccolo	
SEMICARTER DX	F30804	F30806 (E.S.)		Kokusan Cdi stand.(E.S.)	
SEMIVOLANI	F18850/851	F18837/788(E.S.)	ANTICIPO AVVIAM.	mm. 0.40 (= 8°)	
BILANCIAMENTO	71.1%	76.1% (E.S.)	MAPPA	TM71K	TM71(E.S.)
BIELLA	F18808		VOLANO SUPPLEM.	no	F26356(E.S.)
ASSE	F18772				
GABBIA	F17200		CARB. TIPO	KEIHIN FCRD	
PISTONE	F10754		DIAM. DIFF.	41	
GUARNIZ. TESTA	F05826		GETTO MAX.		
TESTA	F02752T		GETTO MIN.		
CILINDRO	F01710		SPILLO		
GUIDE	F26394	Sinterizzate	POS. SPILLO		
VALV.ASP.	F14135	Titanio	POLV.		
VALV.SC.	F14136	Titanio	VARIE		
SEDE ASP.	F26372		Vedere setup su tabella carburazioni		
SEDE SC.	F26373				
MOLLA VALVOLA	F16415		TUBI SCAR. TIPO E MARCA		
			PRIMARI DIAM.x LUNGH.		
CAMMA ASP.	F28598 N1		SECOND.DIAM.xLUNGH.		
CAMMA SC.	F28649 S1		SILENZ. TIPO E MARCA	MIVV MX	
BICCHIERINO	F26361		DIAM. ENTR.		
GIOCO ASP.	0.20		DIAM. USC.		
GIOCO SC.	0.25		LUNGHEZZA		
FASE ASP.					
FASE SC.					
MAX. ALZ. ASP.	9.55				
MAX. ALZ. SC.	9.5				
INCROCIO					
FASE ASP.ALZ.1G0	26°- 51°				
FASE SC. ALZ.1G0	50°- 20°				
PASS. VALV. A/S					
TRASM.PRIM.	20	57	0.3509		
CAMBIO MX-SMX L	A.P.	A.S.	RAPP.		
1^ VEL.	16	27	0.593		
2^ VEL.	17	24	0.708		
3^ VEL.	16	19	0.842		
4^ VEL.	21	21	1.000		
5^ VEL.	23	20	1.150		
6^ VEL.					
RAPP. FINALE	14	51	0.2745		
COMMENTI					

N.B.: IN NERETTO LE VARIAZIONI ALLA VERSIONE PRECEDENTE